

SATURNUS

SERIES



FITUR



SMART TEMPERATURE CONTROL TECHNOLOGY

Setiap produk dibuat dengan pengontrol suhu, ini akan menyesuaikan suhu internal lampu secara otomatis sesuai dengan perubahan suhu sekitar dan untuk memastikan ketahanan masa pakai produk.



SHORT RUNWAY THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGY

Dengan desain pembuangan panas "Short Runway", itu membuat produk berdaya tinggi lebih ringan, lebih ramah lingkungan dan lebih nyaman untuk digunakan.



DOB SWITCH TECHNOLOGY

Komponen dari sisi ruang panas bohlam yang memiliki suhu tinggi disegel dengan terpisah agar menurunkan suhu sekitar lebih dari 30°C, yang berguna meningkatkan umur komponen. Efektif dalam menghindari kerusakan lampu.




DPT COATING TECHNOLOGY

Kami menggunakan lapisan radiasi tinggi DPT untuk produk kami, dan radiasi panas meningkat dari 0,3 rad menjadi 0,9 rad, yang dapat meningkatkan kemampuan pembuangan panas produk daya tinggi.



SPESIFIKASI TEKNIS

TIPE	PANCARAN SINAR	VOLTASE	INDEKS WARNA	USIA PAKAI	MATERIAL	PF	UKURAN LAMPU
MP-TW-B55/5W 3000K	450Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	55*102mm
MP-TW-B55/5W 6500K	450Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	55*102mm
MP-TW-B55/5W 6500K-4P	450Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	55*102mm
MP-TW-B60/7W 3000K	630Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	60*108mm
MP-TW-B60/7W 6500K	630Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	60*108mm
MP-TW-B60/7W 6500K-4P	630Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	60*108mm
MP-TW-B60/9W 6500K	810Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	60*114mm
MP-TW-B60/9W 6500K-4P	810Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	60*114mm
MP-TW-B60/12W 6500K	1080Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	60*116mm
MP-TW-B70/15W 6500K	1350Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	70*139mm
MP-TW-B80/18W 6500K	1620Lm(90Lm/W)	100-240V	>80	30000 Jam	Aluminium+PC	>0.5	80*152mm



BUY 3 GET 1 FREE

FITUR

- Dalam kondisi normal, lampu akan beroperasi dengan arus bolak balik (AC).
- Dibutuhkan 8-10 jam untuk mengisi daya baterai, dan lampu dapat digunakan hingga 3.5 jam ketika lampu padam.
- Dalam keadaan darurat, pancaran sinar 380 Lumens hingga 480 Lumens.
- Menggunakan Premium Lithium Battery yang bisa di charge lebih dari 200 kali.

SPESIFIKASI TEKNIS

Tipe	MP-TW-EL68/9W 6500K	MP-TW-EL78/12W 6500K
Daya	9W	12W
Pancaran Sinar	900LM	1200LM
Voltase	110-240V	110-240V
Indeks Warna	>80	>80
Usia Lampu	20000 JAM	20000 JAM
Material	aluminium+pc	aluminium+pc
PF	>0.5	>0.5
Ukuran Lampu	68*145mm	78*157mm

EMERGENCY LIGHTING



LED
UP TO 90%
ENERGY SAVING

180°
BEAM ANGLE

E27

HUBUNGI : QHOME MART

08112863773
CHAT ONLY

SATURNUS

SERIES



FOLDABLE LED LIGHTING

FITUR



- Lampu dapat berputar 180°.
- Dapat disesuaikan ke atas atau ke bawah dengan sudut 90°.
- Penyesuaian bentuk dan Watt mudah dilakukan.

SPESIFIKASI TEKNIS

Tipe	MP-TW-FB76/26W 6500K
Daya	26W
Pancaran Sinar	2600LM
Voltase	185-265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	25000 JAM
Material	aluminium+pc
PF	>0.5

UKURAN



76 ± 0.5mm



82 ± 0.5mm



LED
UP TO 90%
ENERGY SAVING



BEAM ANGLE



FITUR



- Lampu dapat berputar 180°.
- Dapat disesuaikan ke atas atau ke bawah dengan sudut 90°.
- Penyesuaian bentuk dan Watt mudah dilakukan.

SPESIFIKASI TEKNIS

Tipe	MP-TW-FB90/52W 6500K
Daya	52W
Pancaran Sinar	5200LM
Voltase	185-265V
Indeks Warna	>80
Usia Lampu	25000 JAM
Material	aluminium+pc
PF	>0.5

UKURAN



90 ± 0.5mm



85 ± 0.5mm



LED
UP TO 90%
ENERGY SAVING



BEAM ANGLE

